



Fas  
**EXCELLENCE**

900



# Fas **EXCELLENCE** 900

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### Capacità maggiorata

Tasca e sportello di prelievo di dimensioni maggiorate per garantire l'erogazione di prodotti più voluminosi rispetto alla media

### Interfaccia Tablet 7"

Interfaccia utente touchscreen personalizzabile con loghi e video, programmazione iconografica semplice e veloce

### Illuminazione intelligente

Power LED ad alta efficienza con funzione di energy saving programmabile; Tasca di prelievo illuminata ad intermittenza ad erogazione avvenuta

### Fas Cloud +

Gestione, programmazione, aggiornamento, clonazione e funzioni Audit in locale o da remoto via Fas Cloud+

### Vetrocamera ad alta efficienza

Vetro stratificato di sicurezza e basso emissivo che evita appannamenti e la formazione di condensa

### Configurazioni tipiche possibili:

Fino a 3 zone di temperatura differenti (Snack/Drink/Food); Circolazione laterale dell'aria che evita la formazione di condensa (brevettata)

### Gruppo Frigo CO2 monoblocco

Unità refrigerante caricata a CO2 (GWP=1) con scheda inverter per il controllo della velocità. Estrazione rapida grazie al sistema Slide in - Slide Out (brevettato)

 **Classe di efficienza energetica**

## SPECIFICHE TECNICHE

### Dimensioni e Finiture

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Numero di cassetti standard/massimo | 6/7                      |
| Numero di Selezioni                 | Fino a 56                |
| Altezza - Larghezza - Profondità    | 1830 - 900 - 790 mm      |
| Ingombro porta aperta               | 1660 mm                  |
| Peso                                | 274 Kg                   |
| Finiture estetiche                  | Grigio Anodizzato e nero |

### Dati Elettrici

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Alimentazione              | 230/50-60 V/Hz         |
| Potenza nominale           | 450 W                  |
| Temperatura minima interna | 3° con sicurezza frigo |

### Dotazioni

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Protocolli                     | Executive/MDB |
| Display cassetto               | Optional      |
| Profili antiscasso             | Optional      |
| Sistema Easy Click             | Si            |
| Fotocellule passaggio prodotto | Si            |
| Vano Pre cooling               | Si            |
| Wi-Fi e bluetooth LE nativi    | Si            |