



Fas

**LITE LIFT**

[WWW.FAS.IT](http://WWW.FAS.IT)

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



## Fas **LITE LIFT**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### Dimensões e Acabamentos

Número de gavetas padrão/máximo	6/7
Número de seleções	Até 70
Altura - Largura - Profundidade	1830 - 1060 - 790 mm
Obstrução da porta aberta	1810 mm
Capacidade do elevador	350 Kilos
Peso	Até 2 Kilos
Acabamentos estéticos	Graphite cinza e preto

#### Dados elétricos

Fonte de alimentação	230/50-60 V/Hz
Potência nominal	450 W
Temperatura mínima interna	3°C com segurança da geladeira

#### Equipamento

Protocolos	Executive/MDB
Display na gaveta	Opcional
Perfis anti-roubo	Sim
Sistema Easy Click	Slm
Foto células de passagem de produto	Slm
Compartimento de pré-resfriamento	Slm
Wi-Fi e Bluetooth LE nativos	Slm

#### Capacidade aumentada

Bolso e porta de retirada de maior dimensão para garantir a distribuição de produtos mais volumosos do que a média

#### Interface do tablet 10"

Interface de usuário touchscreen personalizável com logotipos e vídeos, programação iconográfica simples e rápida

#### Ascensor configurável

Ascensor com movimento em um único eixo configurável com base na escolha individual.

#### Porta com bloqueio automático

Porta de retirada com bloqueio eletromecânico de segurança, Desbloqueio automático para retirar o produto

#### Fas Cloud +

Gerenciamento, programação, atualização, clonagem e funções de auditoria local ou remota via Fas Cloud+

#### Configurações típicas possíveis:

Até 3 zonas de temperatura diferentes (Snack/Bebida/Comida); Circulação de ar lateral que evita a formação de condensação (patenteada)

#### Grupo frigorífico CO2 monobloco

Unidade de refrigeração carregada com CO2 (GWP=1) com placa inverter para controle de velocidade. Extração rápida graças ao sistema Slide in - Slide Out (patenteado)

#### Classe de eficiência energética